


ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ

- каждый метр звеньев промаркирован цифрой 8
- цепи грузовые могут перенести температуру 200 °С, при этом влияние на рабочую нагрузку оказано не будет
- поверхность изделия обрабатывается краской, но цепи грузовые, которые имеют звено диаметром более 20 мм, могут оставаться неокрашенными
- запрещено подвергать термической обработке

Диаметр звена цепи, D, мм	Рабочая нагрузка, т	A, мм	B, мм	Вес, кг/м	Код изделия
6	1,12	18	9	0,80	NK6
7	1,50	22	10	1,10	NK7
8	2,00	24	12	1,35	NK8
10	3,15	30	14	2,15	NK10
13	5,30	39	19	3,50	NK13
16	8,00	48	23	5,50	NK16
20	12,50	60	25	8,40	NK20
22	15,00	66	28	10,35	NK22
26	21,20	78	35	15,80	NK26
32	31,50	96	43	23,00	NK32
36	40,00	108	49	29,00	NK36
40	50,00	120	54	36,00	NK40



ПОДЪЁМНОЕ ЗВЕНО ДЛЯ 3- И 4-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ


- стандартное подъемное звено для 3- и 4-ветвевых цепных стропов
- обработка поверхности — окраска
- не подвергать термообработке

3/4-ветв. строп цепь, мм	Раб. нагрузка, т	L, мм	B, мм	D, мм	B1, мм	D1, мм	L1, мм	Вес, кг	Код изделия
6	2,4	135	75	18	25	14	54	1,2	NRL16
7/8	4,3	160	90	22	34	16	70	2,2	NRL178
10	6,7	180	100	26	40	18	85	3,4	NRL110
13	11,2	200	110	32	50	22	115	6,0	NRL113
16	17,0	260	140	36	65	26	140	10,0	NRL116
20	26,5	350	190	51	70	32	150	23,3	NRL120
22	32,0	350	190	51	75	36	170	25,9	NRL122
26	45,0	400	200	57	80	40	170	35,2	NRL126
32	67,0	460	250	72				67,6	NRL132

ПОДЪЁМНОЕ ЗВЕНО ДЛЯ 1- И 2-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ

- стандартное подъемное звено для 1- и 2-ветвевых цепных стропов
- обработка поверхности — окраска
- не подвергать термообработке

1-ветв. строп цепь, мм	2-ветв. строп цепь, мм	Раб. нагрузка, т	A, мм	B, мм	D, мм	Вес, кг	Код изделия
6/7	6	1,6	110	60	13	0,34	NOR76
8	7	2,12	110	60	16	0,53	NOR87
10	8	3,15	135	75	18	0,80	NOR108
13	10	5,3	160	90	22	1,50	NOR1310
16	13	8,0	180	100	26	2,30	NOR1613
18	16	11,2	200	110	32	3,90	NOR1816
20	18	14,0	260	140	36	6,35	NOR2218
22	20	17,0	300	160	40	9,00	NOR2220
26	22	21,2	340	180	45	12,80	NOR2622
32	26	31,5	350	190	50	17,20	NOR3226
36	32	45,0	400	200	56	24,20	NOR3632



ПОДЪЁМНОЕ ЗВЕНО УВЕЛИЧЕННОЕ

- подъемное звено, размером и рабочей нагрузкой больше стандартных
- обработка поверхности — окраска
- не подвергать термообработке

1-ветв. строп цепь, мм	2-ветв. строп цепь, мм	Раб. нагрузка, т	A, мм	B, мм	D, мм	Вес, кг	Код изделия
10	7/8	3,2	190	100	16	0,86	NOR16B7
13	10	6,4	300	210	25	5,53	NORY025
13	10	7,0	210	110	22	1,83	NOR22B7
16	13	11,0	300	210	32	5,94	NORY032
16	13/16	11,5	270	140	28	3,80	NOR28B7
20	16	14,2	210	110	28	3,06	NOR28B6
22	20	17,0	270	140	32	5,05	NOR32B6
22	20	19,0	420	220	38	10,78	NOR38B7
26	22	28,0	270	140	38	7,29	NOR38B6
26	22	27,0	470	250	45	17,06	NOR45B7
36	32	45,0	380	200	50	17,65	NOR50B6
36	32	65,0	430	220	60	28,85	NOR60B6