

ТАКЕЛАЖНАЯ ТОЧКА ТТВС РЫМ-ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

G80 4:1  **-45°C**

- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая партия протестирована на ударную вязкость при $t -45^{\circ}\text{C}$
- покрытие - порошковая краска защитного цвета (полумат)
- не подвергать термообработке
- маркировка — обозначение резьбы, грузоподъемность (WLL) под углом 90° , код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- вращение на 360° и поворот на 230°
- коэффициент запаса прочности 4:1

230 ° Поворот


360 ° Вращение



**ТАБЛИЦА СНИЖЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ**

Температурный режим	Допустимая нагрузка
$> 400^{\circ}\text{C}$	недопустимо
$350-400^{\circ}\text{C}$	75% от грузоподъемности (WLL)
$200-350^{\circ}\text{C}$	90% от грузоподъемности (WLL)
$-45-200^{\circ}\text{C}$	100% от грузоподъемности (WLL)
$< -45^{\circ}\text{C}$	недопустимо

* минимальная t за прошедшие сутки не ниже -45°C



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код изделия	Грузоподъёмность, т		Размеры									Крутящий момент	Вес
			DxE	B	C	G	T	A	W	N	L		
	по оси	угол 90°										мм	
TTBS M8x13	0,6	0,3	M8x13	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,45
TTBS M8x18	0,6	0,3	M8x18	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,45
TTBS M8x20	0,6	0,3	M8x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,45
TTBS M8x43	0,6	0,3	M8x43	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,46
TTBS M10x15	1	0,5	M10x15	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,45
TTBS M10x18	1	0,5	M10x18	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,45
TTBS M10x20	1	0,5	M10x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,45
TTBS M10x27	1	0,5	M10x27	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,46
TTBS M10x90	1	0,5	M10x90	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,50
TTBS M12x18	1	0,5	M12x18	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,46
TTBS M12x20	1	0,5	M12x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,46
TTBS M12x30	1	0,5	M12x30	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,46
TTBS M12x35	1	0,5	M12x31	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,47
TTBS M12x40	1	0,5	M12x40	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,47
TTBS M12x45	1	0,5	M12x45	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,48
TTBS M12x50	1	0,5	M12x50	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,48
TTBS M12x110	1	0,5	M12x110	36	16,5	52	43	55	30	14	97	10-15	0,54
TTBS M14x20	2,24	1,12	M14x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,49
TTBS M16x20	2,24	1,12	M16x20	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,47
TTBS M16x30	2,24	1,12	M16x30	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,49
TTBS M16x35	2,24	1,12	M16x35	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,49

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Код изделия	Грузоподъёмность, т		Размеры									Крутящий момент	Вес
			DxE	B	C	G	T	A	W	N	L		
	по оси	угол 90°										мм	
TTBS M16x40	2,24	1,12	M16x40	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,50
TTBS M16x50	2,24	1,12	M16x50	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,52
TTBS M16x80	2,24	1,12	M16x80	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,57
TTBS M16x100	2,24	1,12	M16x100	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,60
TTBS M16x120	2,24	1,12	M16x120	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,63
TTBS M16x300	2,24	1,12	M16x300	36	16,5	52	43	55	30	14	97	20-30	0,91
TTBS M20x30	4	2	M20x30	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	0,99
TTBS M20x40	4	2	M20x40	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	1,02
TTBS M20x75	4	2	M20x75	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	1,1
TTBS M20x80	4	2	M20x80	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	1,12
TTBS M20x120	4	2	M20x120	49,5	19	69	57	70	35	16	125	50-70	1,21
TTBS M20x38	4	2,5	M20x38	70	22	93	76	67	40	20	160	100-170	2,3
TTBS M24x30	6,3	3,15	M24x30	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,33
TTBS M24x36	6,3	3,15	M24x36	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,35
TTBS M24x40	6,3	3,15	M24x40	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,36
TTBS M24x45	6,3	3,15	M24x45	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,38
TTBS M24x50	6,3	3,15	M24x50	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,4
TTBS M24x90	6,3	3,15	M24x90	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,54
TTBS M24x120	6,3	3,15	M24x120	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	1,65
TTBS M24x300	6,3	3,15	M24x300	57	22	79,5	67	85	40	18	150	130-160	2,29
TTBS M27x35	6,3	3,15	M27x35	57	22	79,5	67	85	40	20	150	180-220	1,47
TTBS M30x35 (5T)	10,6	5,3	M30x35	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2,3
TTBS M30x45 (5T)	10,6	5,3	M30x45	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2,35
TTBS M30x75 (5T)	10,6	5,3	M30x75	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2,52
TTBS M30x120 (5T)	10,6	5,3	M30x120	66	23,5	98	82	85	40	20	166	200-250	2,77
TTBS M30x35 (8T)	12,8	8	M30x35	80	28	114	94	115	50	22	206	200-250	3,73
TTBS M30x120 (8T)	12,8	8	M30x120	80	28	114	94	115	50	22	206	200-250	4,21
TTBS M36x50	12,8	8	M36x50	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	3,88
TTBS M36x90	12,8	8	M36x90	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	4,19
TTBS M36x140	12,8	8	M36x140	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	4,59
TTBS M36x160	12,8	8	M36x160	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	4,75
TTBS M36x220	12,8	8	M36x220	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	5,23
TTBS M36x300	12,8	8	M36x300	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	5,87
TTBS M36x400	12,8	8	M36x400	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	6,67
TTBS M36x54	15,0	10	M36x54	79	27	111	90	95	51	22	206	270-600	3,9
TTBS M39x50	12,8	8	M39x50	80	28	111	92	115	50	22	203	280-400	3,95
TTBS M42x50	16	10	M42x50	80	28	111	92	115	50	25	203	500-600	4,46
TTBS M42x63	17	13	M42x63	93	31	122,5	100,5	108	65	26	230,5	350-800	5,9
TTBS M45x60	16	10	M45x60	80	28	111	92	115	50	25	203	500-600	4,7
TTBS M48x50	16	10	M48x50	80	28	111	92	115	50	25	203	500-650	4,62
TTBS M48x68	18	14	M48x68	93	31	122,5	100,5	108	65	26	230,5	350-800	6,2
TTBSS M56x84	24	15	M56x84	117	42	166	134	152	70	32	280	600-900	11,8
TTBS M56x84	28	20	M56x84	105	38	158	132	120	70	32	278	350-900	10
TTBS M64x95	24	15	M64x95	117	42	166	134	152	70	32	280	600-900	12,5

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК ПОДЪЕМА

Схема подъема										
Количество точек		1	2	1	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Направление		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	асимметр.
Код изделия	Резьба	Грузоподъемность (тонн)								
TTBS M8x13	M8	0,60	1,20	0,30	0,60	0,42	0,30	0,63	0,45	0,30
TTBS M10x18	M10	1,00	2,00	0,50	1,00	0,70	0,50	1,05	0,75	0,50
TTBS M12x20	M12	1,00	2,00	0,5	1,00	0,70	0,50	1,05	0,75	0,50
TTBS M14x20	M14	2,24	4,48	1,12	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68	1,12
TTBS M16x25	M16	2,24	4,48	1,12	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68	1,12
TTBS M20x33	M20	4,00	8,00	2	4,00	2,80	2,00	4,20	3,00	2,00
TTBS M20x38	M20	4,00	8,00	2,5	5,00	3,5	2,5	5,3	3,8	2,5
TTBS M24x40	M24	6,30	12,6	3,15	6,30	4,41	3,15	6,62	4,73	3,15
TTBS M27x40	M27	6,30	12,6	3,15	6,30	4,41	3,15	6,62	4,73	3,15
TTBS M30x50 (5T)	M30	10,6	21,2	5,3	10,6	7,42	5,30	11,13	7,95	5,30
TTBS M30x50 (8T)	M30	12,8	25,6	8	16,0	11,2	8,0	16,8	12,0	8,00
TTBS M36x54	M36	12,8	25,6	8	16,0	11,2	8,0	16,8	12,0	8,00
TTBS M36x54	M36	15	30	10	20	14	10	21	15	10
TTBS M39x54	M39	12,8	25,6	8	16,0	11,2	8,0	16,8	12,0	8,00
TTBS M42x63	M42	16,0	32,0	10	20,0	14,0	10,0	21,0	15,0	10,0
TTBS M42x63	M42	17	34	13	26	18,2	13	27,3	19,5	13
TTBS M48x68	M48	16,0	32,0	10	20,0	14,0	10,0	21,0	15,0	10,0
TTBS M48x68	M48	18	36	14	28	19,6	14	29,4	21	14
TTBS M56x84	M56	24,0	48,0	15	30,0	21,0	15,0	31,5	22,5	15,0
TTBS M56x84	M56	28	56	20	40	28	20	42	30	20
TTBS M64x95	M64	24,0	48,0	15	30,0	21,0	15,0	31,5	22,5	15,0

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточните это перед заказом. Возможно индивидуальное изготовление. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.